

μ·TRON

マルチアングルリングLED照明

【MRVシリーズ】



型式	発光色(口部)	リング 外径サイズ(mm)	リング 内径サイズ(mm)	リング 厚み(mm)
MRV55□	R/W/B	φ 55	φ 18	20
MRV80□	R/W/B	φ 80	φ 36	27.5
MRV110□	R/W/B	φ 110	φ 66	27.5
MRV130□	R/W/B	φ 130	φ 86	27.5
MRV160□	R/W/B	φ 160	φ 116	27.5
MRV200□	R/W/B	φ 200	φ 156	27.5
MRV250□H	R/W/B	φ 250	φ 206	27.5

※すべて24V仕様も対応可能

□製品特徴

- ・照明の高さを変えるだけで対象物の見たい部分が強調可能。
ハイアングル: 対象物から照明を離すと全体を均一に照射。
ローアングル: 対象物に照明を近づけると傷検査などに有効。
- ・曲面構造の拡散板により映り込みが少なく、金属ワークに対してのハレーション軽減やヘアライン加工に対して光のスジの発生軽減を実現。

株式会社 ミュートロン

〒133-0057

東京都江戸川区西小岩3-31-14

TEL: 03-5612-1884 FAX: 03-5612-1890

E-mail: opt@myutron.com

<https://www.myutron.com>



ホームページQRコード